

# OCHRANIACZE NA ŁOKCIE, NADGARSTKI I KOLANA

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED ROZPOCZĄCIEM KORZYSTANIA Z OCHRANIACZY I ZACHOWAJ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA !

### ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA

1. Ochraniacze przeznaczone dla użytkowników łyżworolek, deskorolek oraz wrotek.
2. Ochraniacze w tym zestawie nie są sprzętem wyczynowym, nie należy wykorzystywać ich do jakichkolwiek akrobacji ani wykonywania figur ekstremalnych.
3. Produkt nie zabezpiecza dostatecznie użytkownika uprawiającego sport wyczynowo lub rekreacyjnie i nie zawsze ochroni przed uszkodzeniem ciała.
4. Aby zmniejszyć ryzyko kontuzji należy jeździć stosownie do swoich umiejętności w pełni kontrolując tor jazdy oraz prędkość.
5. Produkt powinien być używany z innymi środkami ochrony takimi jak kask.
6. Zestawu ochraniaczy nie należy używać podczas jazdy na rowerze lub motocyklu.
7. Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji produktu mogących wpłynąć na pogorszenie bezpieczeństwa użytkownika.
8. Wszelkie uszkodzenia produktu powodują konieczność jego natychmiastowej wymiany.

### UŻYTKOWANIE

Przed użyciem należy sprawdzić stan ochraniaczy. Jeśli zostaną zauważone pęknięcia, złamania, rozerwania itp. należy wówczas wymienić ochraniacz na nowy.

Wszelkie uszkodzenia ochraniaczy przyczyniają się do utraty ich właściwości ochronnych, dlatego też nie należy używać ochraniaczy jeżeli uległy one pęknięciu lub przerwaniu.

#### Sposób zakładania ochraniaczy na kolana i łokcie.

1. Odpiąć samoprzyczepne paski.
2. Umieścić ochraniacz na kolanie lub łokciu.
3. Owinać pasek wokół kolana lub łokcia i go zapiąć.

#### Sposób zakładania ochraniaczy nadgarstków.

1. Odpiąć pasek samoprzyczepny.
2. Umieścić kciuk w otworze ochraniacza tak, aby część wzmocniona znajdowała się po wewnętrznej stronie dłoni.
3. Owinać pasek wokół nadgarstka i zapiąć.

Ochraniacz powinien być założony dokładnie na chronioną część ciała (nadgarstek, łokieć, kolano) i dobrze przylegać. Upewnij się, że ochraniacz jest właściwie nałożony – nie może być zbyt luźny ani za bardzo zaciśnięty. Stopień zaciśnięcia należy regulować paskami z rzepem.

Ochraniacze powinny być zapięte w sposób trwały aby uniemożliwić ich ześlizgiwanie, jednocześnie niezbyt mocno ponieważ może to spowodować nieprawidłową cyrkulację krwi.

### DOBÓR ROZMIARU

Ochraniacz należy przymierzyć przed zakupem w celu dobrania odpowiedniej wielkości. Istotne jest, aby ochraniacz dobrze pasował i nie przesuwiał się w celu zapewnienia najlepszej ochrony.

W celu prawidłowego dopasowania ochraniacza prosimy posłużyć się oferowanymi rozmiarami ( S, M, L).

Wielkość ochraniaczy w zależności od obwodu chronionych części ciała:

- nadgarstek: S/ 14\*7,5\*3 cm, M/14,5\*7,8\*3,2 cm, L/19\*6\*3,2 cm,

- łokieć: S/13,6\*9,5\*3,2 cm, M/15\*11,2\*3,2 cm, L/16,5\*12,5\*4 cm,

- kolano: S/15\*11,2\*3,2 cm, M/16,5\*12,3\*4 cm, L/17,3\*12,5\*4,5 cm,

W centymetrach podane są odpowiednio obwody nadgarstka, łokcia i kolana.

### POZIOM SKUTECZNOŚCI OCHRONY 1

Ochraniacze przeznaczone do uprawiania zwykłych sportów rolkarskich.

Ochraniacze przeznaczone są dla użytkowników o masie ciała większej niż 25 kg do 50 kg – przedział B, zgodnie z paragrafem 4.1 i 5.1 normy PN-EN 14120.

### OSTRZEŻENIE:

- wszelkie zmiany w otoczeniu zewnętrznym, takie jak temperatura mogą w znaczący sposób zredukować właściwości ochronne ochraniaczy,
- ochraniacze nie stanowią wystarczającej ochrony przed obrażeniami,
- żaden ochraniacz nie może w pełni ochronić przed urazami,
- wszelkie zanieczyszczenia, modyfikacje lub niewłaściwe użycie ochraniaczy może w znaczącym stopniu wpłynąć na zmniejszenie ich skuteczności,
- ochraniacze z powodu zużycia lub starzenia się nie zapewniają odpowiedniej ochrony i należy je natychmiast wymienić na pozbawione wad
- ochraniacze można użytkować w okresie ich trwałości, po tym okresie albo też szybciej jeżeli ulegną one uszkodzeniu mechanicznemu, należy wymienić ochraniacze na nowe,
- nie należy zmniejszać wymiarów ochraniacza. Wszelkie modyfikacje produktu mogące pogorszyć bezpieczeństwo użytkownika są zabronione.

### KONSERWACJA:

Do czyszczenia ochraniaczy należy używać tylko i wyłącznie wody z mydłem, silniejsze środki mogą wpłynąć na zmianę właściwości materiału. Nie należy używać silnych detergentów, takich jak: rozpuszczalnik, benzyna, soda, amoniak, chlorek do bielizny.

Należy utrzymywać paski samoprzyczepne w dobrym stanie i postępować z nimi ostrożnie aby zapewnić długą ich skuteczność. Jeśli paski samoprzyczepne tracą swoje właściwości złączania się, należy je wymienić. Nie wolno przerabiać ochraniaczy ponieważ jakiegokolwiek przeróbki mogą narazić na niebezpieczeństwo użytkownika.

### CZYSZCZENIE



- wyrób może być prany wyłącznie ręcznie przez pocieranie gąbką obu stron wyrobu w temperaturze nie wyższej niż 30°C, nie wykręcać, nie wyżymać
- mokry wyrób należy suszyć w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej, rozwiesić na wieszaku w stanie mokrym, bez uprzedniego wirowania,
- nigdy do suszenia nie używaj otwartego ognia, ani też żadnych urządzeń np. suszarki do włosów
- wyrób nie może być suszony w suszarce bębnowej
- do czyszczenia nie używaj żadnych środków chemicznych
- wyrób nie może być prasowany

Ochraniacze należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.

### UUUUUSKŁAD MATERIAŁOWY

25% EVA,

25% FABRIC,

50% PE,

### TRANSPORT

Ochraniacze należy transportować w przewiewnych opakowaniach dopasowanych wymiarem do ochraniacza. Nie należy zgniatać ochraniaczy co mogłoby spowodować ich odkształcenie, nie należy wkładać do małych schowków (np. schowek samochodowy), gdzie byłyby narażone na działanie wysokich temperatur.

### Zgodne z normą PN-EN 14120

Poziom skuteczności ochrony 1

Data produkcji: grudzień 2009 r.

Okres trwałości: 3 lata

Made in P.R.C.

Spokey sp. z o.o.

ul. Woźniaka 5, 40-389 Katowice,

tel: 032 317 20 00, fax: 032 317 20 01

www.spokey.pl